

Savon Kilpi Oy
Kuopio

ZA.5 Liikennemerkit:

Käyttötarkoitus: Ulkopuolelta valaistut paluuheijastavat liikennemerkit

Läpikiinnitetty liikennemerkki, Tuotenumero SK-1000-1

Alumiini:

Kolmio: 600 mm, 900 mm, 1350 mm

Ympyrä: 400 mm, 640 mm, 900 mm

Neliö: 400 mm, 600 mm, 900 mm

Stop: 600 mm, 900 mm

Pohjamateriaali: Alumiini, laatuluokka H18, paksuus 3 mm

Heijastava kalvo: Mikroprismaattinen heijastava kalvo, CE-merkitty

Kiinnikkeet: Alumiinista tai teräksestä valmistettu liikennemerkkikiinnike

Vaakavoimien kestävyys

| | |
|------------------------------------|------------|
| Kiinnitykset | Hyväksytty |
| Tuulivoima | WL3 |
| Hetkellinen muodonmuutos – taipuma | TDB3-TDB4 |
| Dynaaminen lumikuorma | DSL0 |
| Pysyvä muodonmuutos | Hyväksytty |
| Pistekuorma | PL0-PL1 |
| Osakohtainen varmuuskerroin | PAF1 |

Visuaaliset ominaisuudet

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Värikoordinaatit ja luminanssitekijä | |
| päivänvalossa | CR2 |
| Paluuheijastavuuskerroin | R1-R3 |

Pitkäaikaiskestävyys

| | |
|----------------------------|------------|
| Liikennemerkit pintakalvon | |
| iskunkestävyys | Hyväksytty |

Korroosionkestävyys

Alumiini; SP1

ZA.5 Liikennemerkkit:

Käyttötarkoitus: Ulkopuolelta valaistut paluuheijastavat liikennemerkkit

Ei läpikiinnitetty liikennemerkki, Tuotenumerot SK-400-600-1, SK-640-900-1 ja SK-900-1350-1

Alumiini:

Kolmio: 600 mm, 900 mm, 1350 mm
Ympyrä: 400 mm, 640 mm, 900 mm
Neliö: 400 mm, 600 mm, 900 mm
Stop: 600 mm, 900 mm

Pohjamateriaali: Alumiini, laatuluokka H18, paksuus 3 mm

Heijastava kalvo: Mikroprismaattinen heijastava kalvo, CE-merkitty

Kiinnikkeet: Alumiinista tai teräksestä valmistettu liikennemerkkikiinnike

Vaakavoimien kestävyys

| | |
|------------------------------------|------------|
| Kiinnitykset | Hyväksytty |
| Tuulivoima | WL8-WL9 |
| Hetkellinen muodonmuutos – taipuma | TDB4 |
| Dynaaminen lumikuorma | DSL0-DSL4 |
| Pysyvä muodonmuutos | Hyväksytty |
| Pistekuorma Vaaka | PL0-PL1 |
| Pistekuorma Pysty | PL3-PI5 |
| Osakohtainen varmuuskerroin | PAF1 |

Visuaaliset ominaisuudet

| | |
|--|-------|
| Värikoordinaatit ja luminanssitekijä päivänvalossa | CR2 |
| Paluuheijastavuuskerroin | R1-R3 |

Pitkäaikaiskestävyys

| | |
|--|------------|
| Liikennemerkkit pintakalvon iskunkestävyys | Hyväksytty |
|--|------------|

Korroosionkestävyys

Alumiini; SP1

Pylväät:

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 60,3x2
Teräs HX340LAD AZ150

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 60,3x2
Teräs S220GD AZ150

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 60,3x2
Teräs DX51D AZ150

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 89x2
Teräs HX340LAD AZ150

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 89x2
Teräs S220GD AZ150

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 89x2
Teräs DX51D AZ150

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 60,3x2
Teräs Form370, sinkitty 0,020mm.

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 89x2
Teräs Form370, sinkitty 0,020mm.

Varastotuotteena toimitettavat liikennemerkkien pylväät Ø 114x2
Teräs Form370, sinkitty 0,020mm.